



# Gabinete de piso 37 RU

PUERTA DELANTERA DE VIDRIO

■ LT-3801-P

| Capacidad (RU) | Ancho (mt) | Profundidad (mt) | Alto (mt) |
|----------------|------------|------------------|-----------|
| 37             | 0.60       | 0.80             | 1.80      |

## Características

- Puerta frontal de vidrio templado de 4 mm de espesor.
- Techo desmontable con perforación de 4 orificios y perforaciones para kit de 4 ventiladores.
- Posee ruedas resistentes de 2" hecho de nilón (2 con freno y 2 sin freno).
- Fabricación de puertas y techos en acero laminado en frío de 1.2 mm.
- Estructura hecha con tubo cuadrado de 1.5" y plancha de LAF 1.5 mm.
- Bastidor para pernos enjaulados rotulados para una fácil instalación de equipos , hecho con plancha galvanizada de 2 mm.
- La seguridad se basa en 1 chapa tipo plush y 3 chapas tipo lengüeta .

## Datos generales

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Uso                 | Telecomunicaciones , Data center , etc |
| Chapa               | Tipo plush                             |
| Acabado Superficial | Pintura en polvo electrostático        |
| Grado de protección | IP20                                   |
| Capacidad de carga  | 850 Kg                                 |
| Color de gabinete   | Negro [RAL9005]                        |

## Normas y certificados

- Cumple con la norma **ANSI / EIA RS- 310 - D** , IEC297 -2, DIN41494 ; PARTE1 , DIN41494 ; PART7, GB/T3047.2-92, estándar ETSI.



Rotulado de Bastidores



Chapa tipo plush



Garrucha

